

PRODUKTINFORMATION

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL

Sägekettenöl auf Pflanzenölbasis, biologisch schnell abbaubar

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL ist ein biologisch schnell abbaubares Sägekettenhaftöl auf Basis von nativen Pflanzenölen und Haftverbesserern für den professionellen Einsatz in Motorsägen.



TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL wurde speziell für Motorsägeketten, die unter härtesten Bedingungen in umweltsensiblen Bereichen wie Wasserschutzgebiete, Forst etc. eingesetzt werden entwickelt.

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL ist mit herkömmlichen Sägekettenölen mischbar. Beim Umstellen von mineralischen Sägekettenölen auf TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL sind keine besonderen Maßnahmen zu beachten. Bei Verwendung von Sägekettenölen auf Rapsölbasis empfehlen wir nach Beendigung der Arbeit eine gründliche Reinigung von Kette und Schwert. Grund: Alle pflanzensölbasischen Produkte neigen bei vermehrtem Sauerstoff- und Lichtzutritt zum Verharzen. Dieses Problem tritt vor allem dann auf, wenn die Motorsäge nur selten benutzt wird.

| Vorteil | Nutzen |
|---|---|
| Biologisch abbaubar | Schützt die Umwelt vor erheblichen Schädigungen |
| Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten | Schutz bei hohen Belastungen |
| Ausgezeichnetes Haftvermögen | Werkzeugstandzeiten erhöhen sich - Kostenersparnis |



PRODUKTINFORMATION

TECTROL TERRA SÄGEKETTENÖL

Sägekettenöl auf Pflanzenölbasis, biologisch schnell abbaubar

| Kenndaten (Durchschnittswerte) | | |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| Kennwert | typischer Wert | Prüfmethode |
| kinematische Viskosität bei 40°C | 64 mm ² /s | DIN 51 562 - 2 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | 14 mm ² /s | DIN 51 562 - 2 |
| Viskositätsindex | > 240 | DIN ISO 2909 |
| Dichte bei 15°C | 0,915 g/ml | DIN 51 757 |
| Pourpoint | -30 °C | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | >300 °C | DIN ISO 2592 |

Anwendungsempfehlungen

» für Motorsägen der Marken STIHL, HUSQVARNA, DOLMAR, SOLO und weiterer Hersteller

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Die Mindestlagerdauer beträgt 18 Monate bei -20°C bis +30°C Lagertemperatur.

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30175 Hannover
Bereich Energie, Schmierstoffe
Telefon: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 13.07.22
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie unter Tel.: 0511 / 8075-3254.