

PRODUKTINFORMATION

TECTROL SPEED 1040

Leichtlauf-Motorenöl für Otto- oder Dieselmotoren in Pkw und Kombi

TECTROL SPEED 1040 ist ein Leichtlauf-Motorenöl für Otto- oder Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung.

TECTROL SPEED 1040 ist aus modernen Grundölen und ausgesuchten Additiven formuliert. Dies gewährleistet einen zuverlässigen Schutz vor Ablagerungen und optimiert die Sauberkeit von ölgeschmierten Bauteilen.

TECTROL SPEED 1040 ermöglicht gegenüber konventionellen Motorenölformulierungen eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.

| Vorteil | Nutzen |
|---------------------------------|--|
| Moderne Grundöltechnologie | Schnelle Durchölung, geringer Kaltstartverschleiß |
| Hervorragender Verschleißschutz | Gute Schmiersicherheit schont die Bauteile und verringert die Wartungskosten |
| Niedrigere Verdampfungsverluste | Kostensparnis durch niedrigeren Ölverbrauch |
| Rationalisierungssorte | Für Otto- und Dieselmotoren einsetzbar |
| Sehr gute Oxidationsstabilität | Hervorragender Schutz vor Ablagerungen und Verschlammung |



PRODUKTINFORMATION

TECTROL SPEED 1040

Leichtlauf-Motorenöl für Otto- oder Dieselmotoren
in Pkw und Kombi

| Kenndaten (Durchschnittswerte) | | |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Kennwert | typischer Wert | Prüfmethode |
| kinematische Viskosität bei 40°C | 93,8 mm ² /s | DIN 51 562 - 2 |
| kinematische Viskosität bei 100°C | 13,7 mm ² /s | DIN 51 562 - 2 |
| dyn. Viskosität bei -25°C | 6600 mPas | DIN 51 377 |
| HTHS-Viskosität | 4 mPas | CEC-L-36-90 |
| Viskositätsindex | 152 | DIN ISO 2909 |
| Dichte bei 15°C | 0,871 g/ml | DIN 51 757 |
| Pourpoint | -30 °C | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | >190 °C | DIN ISO 2592 |
| Sulfatasche | 1.5 M-% | ASTM D 874 |
| Basenzahl (TBN) | 8.2 mg KOH/g | DIN ISO 3771 |
| Verdampfungsverlust | 10 Gew. % | DIN 51 581 |

Viskosität

» SAE 10W-40

Spezifikationen

» ACEA A3/B4
» API CF/SL

Anwendungsempfehlungen

» Fiat 9.55535-G2/D2
» MB 229.1 (H)/229.3
» VW 500 00/501 01/505 00
Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30175 Hannover
Bereich Energie, Schmierstoffe
Telefon: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen
dem derzeitigen Stand: 23.02.22
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise
des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblätter erhalten
Sie unter Tel.: 0511 / 8075-3254.