

PRODUKTINFORMATION

TECTROL

HD 30 RASENMÄHERÖL

Einbereichs-Motorenöl speziell für 4-Takt Motoren
in Rasenmäher und anderen Kleingeräten

TECTROL HD 30 ist ein Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren ohne Turboaufladung in Land-, Bau- und sonstigen Arbeitsmaschinen, im Rahmen des genannten Leistungsvermögens.

TECTROL HD 30 ist ein speziell für Kleingeräte mit 4-Takt-Motoren entwickeltes Motorenöl im praktischen 600 ml Gebinde.

TECTROL HD 30 ist mit allen Marken-Ein- und Mehrbereichsmotorenölen mischbar und verträglich.

Vorteil	Nutzen
Hohe thermische Stabilität	Öl kann länger eingesetzt und dadurch die Kosten verringert werden
Rationalisierungssorte	Für Otto- und Dieselmotoren einsetzbar
Hoher Verschleißschutz	Gute Schmiersicherheit schont die Bauteile und verringert die Wartungskosten



PRODUKTINFORMATION

TECTROL HD 30 RASENMÄHERÖL

Einbereichs-Motorenöl speziell für 4-Takt Motoren
in Rasenmäher und anderen Kleingeräten

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40°C	100 mm ² /s	DIN 51 562 - 2
kinematische Viskosität bei 100°C	11,6 mm ² /s	DIN 51 562 - 2
Viskositätsindex	103	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C	0,885 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-24 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	220 °C	DIN 51 369
Sulfatasche	0.52 M-%	ASTM D 874
Basenzahl (TBN)	3.6 mg KOH/g	ASTM D 2896

Viskosität

» SAE 30

Spezifikationen

» API CC/SF

Anwendungsempfehlungen

Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.