



GÄRTNER GLÜCK®

GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur 60 L

Fallschutz aus reinen Nadelholzhackschnitzeln

Installationsanweisung

für GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur als Fallschutzmaterial

Artikelnummern: 4026921 30372 9

Rohstoffqualitäten

GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur besteht aus naturbelassenem Nadelholz – einem nachwachsenden Rohstoff.

GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur ist als Fallschutz vom TÜV Rheinland nach DIN EN 1176/1177 geprüft und bei einer Einbautiefe von 35 cm (inkl. 10 cm Wegspieffeckt) bis zu einer Fallhöhe von 3 m geeignet.

VORBEREITUNGEN

Den zu bedeckenden Boden vor dem Einbau von GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur von scharfkantigen und hervorstehenden Teilen befreien. Eine Drainageschicht von mindestens 10 cm aus grobem Kies oder ähnlichem Material wird empfohlen. Ideal ist eine Trennung von Drainageschicht und GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur mit einem wasserdurchlässigen Vlies. Schwerpunktmäßig für den Außenbereich geeignet, eine funktionierende Drainage ist jederzeit zu gewährleisten.

EINBAU UND WARTUNG

Wir empfehlen den Einbau von GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur bei sonnigem, trockenem Wetter. Die Flächen sind gegen unbefugten Zutritt zu sichern. GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur in einer Schichtdicke von mindestens 35 cm ausbringen (dabei ca.20% Sackungsverlust/Verdichtung einrechnen) und gegebenenfalls anwalzen.

Diese Schüttdicke sollte unter Berücksichtigung des Wegspieffeckts mindestens vierteljährlich - bei hoher Frequentierung häufiger - geprüft und immer beibehalten werden. Bei Teilerneuerungen oder Aufschüttungen ist das gleiche Produkt zu verwenden. Durch mangelnde



Wartung können sich die stoßdämpfenden Eigenschaften vermindern. Weiterhin können die Funktionseigenschaften z.B. bei Frost, Regen oder extremer Hitze schwanken.

Das Material auf das zu bedeckende Areal bodenbündig einbringen, alle Abgrenzungen bodenbündig verbauen um Stolperfallen zu vermeiden. Entsprechend sind auch störende Übergrößen von der Fläche zu entfernen.

Unrat und Verschmutzung sowie Staunässe durch mangelhafte Drainage können die Eigenschaften negativ beeinflussen und sind während der Nutzungsdauer regelmäßig zu entfernen bzw. prüfen. Inspektionen müssen wie in der DIN EN 1176-7 Absatz 6 vorgegeben erfolgen. Die Häufigkeit der Inspektion und Wartung ist abhängig von der Umgebung, z.B. Eingangs-/ Ausgangsbereiche, und Art der Nutzung, z.B. starke Beanspruchung oder Vandalismus, dem Standort, z.B. Küstennähe, und vom Alter des Fallschutzmaterials.

Wenn das Material stark verrottet ist (sehr hoher Feinanteil, Bewuchs) sollte das Material komplett ausgetauscht werden. GÄRTNERGLÜCK® Holzschnitzel natur lässt sich problemlos mit anderen organischen Stoffen kompostieren. Dabei Vlies und Drainage prüfen und die Nutzung der Geräte während der Wartungsarbeiten unterbinden.

Bei angemessener Nutzung und Wartung sind die stoßdämpfenden Eigenschaften für ca. 2 Jahre gewährleistet. Starke Beanspruchung und Verschmutzung können diesen Zeitraum verringern.

Pilzbewuchs ist nicht vorgesehen, kann aber unter bestimmten Witterungsbedingungen auf jedem unbehandelten, organischen Material auftreten. Bei den Pilzen handelt es sich um zersetzende Arten, die in der Regel vollkommen ungefährlich sind und nach Abtrocknung des Materials wieder verschwinden. Störender Befall kann händisch entsorgt werden.



GÄRTNER GLÜCK®

Bodenhilfsstoff unter Verwendung von pflanzlichen Stoffen

Zweckbestimmung: Reguliert den Wasserhaushalt und erhöht die biologische Aktivität im Boden.

Nährstoffe: 0,1% N Gesamt-Stickstoff

Organische Substanz: 42%

Füllvolumen: 60L (*Füllmenge zum Zeitpunkt der Produktion*)

Inverkehrbringer: Terres Marketing + Consulting GmbH
Industrieweg 110, 48155 Münster
www.info@terres.de

Ausgangsstoffe: 100% pflanzliche Stoffe aus der Forstwirtschaft

Lagerungshinweise: Kühl, trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt lagern. Gehalte an Nährstoffen können sich bei längerer Lagerung geringfügig ändern können. Lagerung und Ausbringung darf nur so erfolgen, dass es nicht zu Abtragungen in Oberflächengewässer oder Grundwasser kommen kann.

Anwendungshinweise: Dient der Bodenabdeckung von Pflanzflächen. Geeignet für alle Böden. Boden lockern, Unkraut entfernen und eine Schicht von ca. 6 cm (60l/m²) flächig ausbringen. Nicht in den vorhandenen Boden einarbeiten. Produkt dient der Bodenabdeckung zu Mulchzwecken und enthält Anteile >20mm um eine längere Wirkungsdauer zu erreichen. Inhalt vor der Ausbringung sorgfältig auflockern. Nährstoffgehalte beziehen sich auf den Zeitpunkt des ersten Inverkehrbringens und werden langfristig pflanzenverfügbar freigesetzt. Aufgrund eines C/N-Verhältnisses von >30:1 kann Stickstoff festgelegt werden und es empfiehlt sich vor der Anwendung eine Düngung mit langsam wirkenden N-Düngern, z.B. Hornspänen. Ganzjährig und auf allen Böden anwendbar. Hinweise der amtlichen Beratung haben Vorrang.

Weitere Hinweise: Die Angaben in FM beziehen sich auf einen Wassergehalt von 54%.