

Produktinformation

TECTROL HD 30 RASENMÄHERÖL

Einbereichs-Motorenöl speziell für 4-Takt Motoren in Rasenmäher und anderen Kleingeräten

TECTROL HD 30 ist ein Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren ohne Turboaufladung in Land-, Bau- und sonstigen Arbeitsmaschinen, im Rahmen des genannten Leistungsvermögens.

TECTROL HD 30 ist ein speziell für Kleingeräte mit 4-Takt-Motoren entwickeltes Motorenöl im praktischen 600 ml Gebinde.

TECTROL HD 30 ist mit allen Marken-Ein- und Mehrbereichsmotorenölen mischbar und verträglich.

TECTROL HD 30 ist für den Sommerbetrieb einsetzbar.

Vorteil	Nutzen
Hohe thermische Stabilität	Öl kann länger eingesetzt und dadurch die Kosten verringert werden
Rationalisierungssorte	Für Otto- und Dieselmotoren einsetzbar
Hoher Verschleißschutz	Gute Schmiersicherheit schont die Bauteile und verringert die Wartungskosten
Geringer Ölverbrauch	Effektiver Öleinsatz

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	100 mm ² /s	DIN 51562 - 2
Dichte bei 15 °C	0,885 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-30 °C	ASTM D 7346
Flammpunkt	260 °C	DIN ISO 2592
Basenzahl (TBN)	5,7 mg KOH/g	DIN ISO 3771

Produktinformation

TECTROL **HD 30 RASENMÄHERÖL**

Einbereichs-Motorenöl speziell für 4-Takt Motoren in Rasenmäher und anderen Kleingeräten

Viskosität

» SAE 30

Anwendungsempfehlungen

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Spezifikationen

» API CC/SF

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.10.2025. Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezuglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.