

# TECTROL SÄGEKETTENÖL

## Kettenöl mit Haftzusätzen

TECTROL SÄGEKETTENÖL ist ein mineralölbasisches, gut haftendes Kettenöl für die Schmierung von Sägeketten.

TECTROL SÄGEKETTENÖL ist für Hochleistungsmotorsägen aller Fabrikate, wie z.B. DOLMAR, HUSQVARNA, SOLO, STIHL geeignet.

TECTROL SÄGEKETTENÖL gewährleistet einen äußerst niedrigen Ketten- und Schwertverschleiß.

TECTROL SÄGEKETTENÖL ermöglicht auf Grund seiner günstigen Viskosität einen universellen Einsatz im Sommer und Winter.

Vorteil	Nutzen
Hervorragender Verschleißschutz	Bauteile werden weniger beansprucht, Betriebskosten werden gesenkt
Sehr gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten	Schutz bei hohen Belastungen
Gute Haftfähigkeit	Werkzeugstandzeiten erhöhen sich - Kostenersparnis

## Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	97,2 mm²/s	ASTM D 7279
kinematische Viskosität bei 100°C	11,9 mm²/s	ASTM D 7279
Viskositätsindex	112	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	0,870 g/ml	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	-27 °C	ASTM D 7346
Flammpunkt	240 °C	DIN ISO 2592

## Anwendungsempfehlungen

» für Motorsägen der Marken STIHL, HUSQVARNA, DOLMAR, SOLO und weiterer Hersteller

Herausgebende Stelle:  
BayWa AG, München  
Wärme | Mobilität  
Tel.: +49 89 9222-2039  
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:  
AGRAVIS Raiffeisen AG  
30916 Isernhagen  
Energie, Schmierstoffe  
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/datenblaetter/suche](http://www.baywa.de/datenblaetter/suche).