

Produktinformation

TECTROL

HDC 1540

SHPD - Motorenöl für Otto oder Dieselmotoren

TECTROL HDC 1540 ist ein Motorenöl der SHPD-Klasse für Diesel- oder Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung. (SHPD=Super-High-Performance-Diesel-Oil).

TECTROL HDC 1540 ist bestens geeignet als Rationalisierungssorte bei gemischemtem Fuhrpark und verwendbar in Pkw, Lkw, Bussen, Bau- und Arbeitsmaschinen. Die Anforderungen namhafter Motorhersteller werden erfüllt.

TECTROL HDC 1540 ist ausgelegt für optimale Wechselintervalle und gute Kolbensauberkeit.

Vorteil	Nutzen
Hohe thermische Stabilität	Ablagerungen werden vermindert, mehr Sauberkeit im Motor
Rationalisierungssorte	Für Otto- und Dieselmotoren einsetzbar
Guter Korrosionsschutz	Schützt die Komponenten und verringert die Rostbildung
Hoher Verschleißschutz	Bauteile werden weniger beansprucht, Betriebskosten werden gesenkt

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	90,8 mm ² /s	DIN 51 562 - 2
kinematische Viskosität bei 100°C	13,4 mm ² /s	DIN 51 562 - 2
dyn. Viskosität bei -20°C	max. 7000 mPas	DIN 51 377
HTHS-Viskosität	3,83 mPas	CEC-L-36-90
Viskositätsindex	150	DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	0,873 g/ml	DIN 51 757
Pourpoint	-30 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 210 °C	DIN ISO 2592
Sulfatasche	1,5 M-%	ASTM D 874
Basenzahl (TBN)	11,7 mg KOH/g	DIN ISO 3771
Verdampfungsverlust	9,3 Gew. %	DIN 51 581

Produktinformation

TECTROL HDC 1540

SHPD - Motorenöl für Otto oder Dieselmotoren

Viskosität

- » SAE 15W-40

Freigaben

- » Deutz DQC III-18

Spezifikationen

- » ACEA A3/B4/E7
- » API CI-4/SL
- » GLOBAL DHD-1
- » JASO DH-1

Anwendungsempfehlungen

- » Allison C-4
- » CAT ECF-1-a/ECF-2
- » CNH New Holland NH 330 H
- » Cummins CES 20076/CES 20077/CES 20078
- » DTFR 15B110
- » MACK EO-M plus/EO-N
- » MAN M 3275-1
- » MB 228.3/229.1H
- » MTU -Ölkategorie 2
- » Renault RLD-2
- » Volvo VDS-3

Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 24.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezuglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.