



20m/min
Vor- und Rücklauf

bis zu 22kN Verdichtungsdruck

40cm Verdichtungstiefe

Arbeitsplatte
660 x 380 mm

mit Gummimatte & Fahrwerk
für empfindliche Oberflächen

Rüttelplatte GRP 125

Art.-Nr.: 55574

GTIN-Code: 4015671814173

Die Güde **Rüttelplatte GRP 125** ist ideal für
Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau.

- herausragende Vortriebs- und Verdichtungsleistung
- stabiler Stahlrahmen für einfachen An- und Abtransport
- die Rüttelplatte ist Reversierbar und verfügt über einen Vor- und Rücklauf
- Ölmangelsicherung
- verwindungsfreie und verschleißfreie Basisplatte
- leichter Transport durch robuste Räder
- Handgriff einklappbar
- Handgriff gedämpft gegen Vibrationen
- Inkl. Polyurethanmatte für empfindliche Oberflächen
- Inkl. Fahrwerk

Beschreibung

Die güde Rüttelplatte GRP 125 ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Ausbesserungsarbeiten im Garten- und Landschaftsbau. Durch ihre beidseitige Laufrichtung ermöglicht sie ein präzises Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen und sorgt für ein sauberes Verdichtungsbild auf verschiedensten Untergründen. Dank des integrierten Fahrwerks und der robusten Transportrollen lässt sich das Gerät einfach bewegen und flexibel einsetzen. Der klappbare und vibrationsgedämpfte Handgriff erhöht den Bedienkomfort und schont die Gelenke auch bei längeren Einsätzen. Die im Lieferumfang enthaltene Polyurethanmatte schützt empfindliche Oberflächen zusätzlich vor Beschädigungen.



1 Stk.



Nicht vorhanden



L 820 x B 465 x H 1030 mm (VE 1)



netto / brutto: 132 kg / 145 kg

BAU GERÄTE

Technische Daten

Motor-Bauart	4-Takt
Motorleistung	4,1 / 5,5 (kW / PS)
Hubraum	196 cm³
Tankinhalt	2,5 l
Kraftstoff	Benzin Bleifrei
Motoröl	0,6 l
Startsystem	Reversierstart
Vibrationsstöße	4600 /min
Laufgeschwindigkeit	20 m/min
max. Verdichtungsdruck	22 kN